



BẢNG GIÁ ĐÈN LED



TÊN SẢN PHẨM		CÔNG SUẤT	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ
BÓNG TRÒN 2203					
	Epistar chip Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 180, Đui: E27 Chỉ số hoàn màu: Ra80 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt nhôm bọc nhựa Cấp bảo vệ: IP40 Không dùng với chiết áp Bảo hành: 2 năm	5 W	Vàng/ trắng	D55 x H105	48,400
		7 W	Vàng/ trắng	D55 x H105	50,600
		9 W	Vàng/ trắng	D60 x H115	56,100
		12 W	Vàng/ trắng	D65 x H130	62,700
BÓNG TRỤ 2201					
	Chip Bridgelux Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 170, Đui: E27 Chỉ số hoàn màu: 80 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt nhôm bọc nhựa Cấp bảo vệ: IP40 Bảo hành: 2 năm	14 W	Vàng/ trắng	D80 x H150	99,000
		20 W	Vàng/ trắng	D100 x H180	126,500
		30 W	Vàng/ trắng	D120 x H210	187,000
BÓNG TUÝP T8 PC 2201					
	LEDs Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 170, Đui: G13 Chỉ số hoàn màu: 80 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Vỏ nhựa PC Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 2 năm	9 W	Vàng/ trắng	D26 x L610	80,850
		18 W	Vàng/ trắng	D26 x L1219	121,000
BÓNG TUÝP T8 PC HILUX 2202					
	LM-80 LEDs Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 170, Đui: G13 Chỉ số hoàn màu: 80 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Vỏ nhựa PC Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 2 năm	12 W	Trắng	D26 x L610	142,000
		22 W	Trắng	D26 x L1219	196,000
BÓNG TUÝP NHÔM NHỰA T8 PRO 3203					
	LEDs Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 30.000h Góc chiếu: 135, Đui: G13 Chỉ số hoàn màu: 80 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt nhôm 6063 / Vỏ nhựa PC Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 3 năm	12 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D26 x L610	154,000
		22 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D26 x L1219	220,000
ĐÈN T5 2201					
	LEDs Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 140 Chỉ số hoàn màu: 80 Gá lắp: Kẹp Inox bắt vít Điện áp vào: 160 - 265 Vac Vỏ nhựa PC Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 2 năm	9 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W15 x H34 x L567	141,900
		18 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W15 x H34 x L1175	210,100

* Đơn giá trên đã bao gồm 10% VAT

TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ
ĐÈN BÁN NGUYỆT 3211				
 <p>LEDs Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 30.000h Góc chiếu: 110 Chỉ số hoàn màu: 80 Gá lắp: Kẹp Inox bắt vít Điện áp vào: 160 - 265 Vac Vỏ nhựa PC, tản nhiệt nhôm 6061 Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 3 năm</p>	18 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W75 x H25 x L600	198,000
	36 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W75 x H25 x L1200	330,000
ĐÈN BÁN NGUYỆT 2201				
 <p>Chip LED Bridgelux Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 110 Chỉ số hoàn màu: 80 Gá lắp: Kẹp Inox bắt vít Điện áp vào: 160 - 265 Vac Vỏ nhựa PC, tản nhiệt nhôm 6061 Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 2 năm Đui trắng bóng: GW (Tiêu chuẩn) Đui vàng mờ: MG Đui bạc mờ: MS</p>	18 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W75 x H25 x L600	154,000
	24 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W75 x H25 x L900	220,000
	36 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W75 x H25 x L1200	253,000
ĐÈN PANEL BACK-LIT 2201				
 <p>LED Philips Lumiled (Hà Lan) Tuổi thọ L70: 30.000h Góc chiếu: 110 Chỉ số hoàn màu: 80 Gá lắp: Thả trần thạch cao Điện áp vào: 160 - 265 Vac Mặt tản quang nhựa PS, tản nhiệt tôn 0.3mm Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 2 năm</p>	36 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W300 x L1200 x H25	770,000
	36 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W600 x L600 x H25	770,000
	72 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W600 x L1200 x H25	1,540,000
ĐÈN PANEL BACK-LIT PRO 3202				
 <p>LED Philips Lumiled (Hà Lan) Tuổi thọ L70: 30.000h Góc chiếu: 110 Chỉ số hoàn màu: 80 Gá lắp: Thả trần thạch cao Điện áp vào: 160 - 265 Vac Mặt tản quang nhựa PS, tản nhiệt tôn 0.3mm Cấp bảo vệ: IP20 Option: TRIAC / DALI (Bảo giá riêng) Bảo hành: 3 năm</p>	40 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W300 x L1200 x H25	990,000
	40 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W600 x L600 x H25	990,000
	60 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W600 x L1200 x H25	1,980,000

* Đơn giá trên đã bao gồm 10% VAT

TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	ĐƠN GIÁ
ĐÈN ÂM TRẦN 2181					
 <p>LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 110 Chỉ số hoàn màu: 80 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tần nhiệt: Nhựa dẫn nhiệt Cấp bảo vệ: IP40 Bảo hành: 2 năm</p>	6 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D131 x H42	D110	110,000
	8 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D131 x H42	D110	121,000
	10 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D156 x H42	D140	143,000
	12 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D156 x H42	D140	154,000
ĐÈN ÂM TRẦN 2182					
 <p>LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 110 Chỉ số hoàn màu: 80 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tần nhiệt: Nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP40 Bảo hành: 2 năm</p>	5 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D106 x H38	D90	132,000
	7 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D106 x H38	D90	143,000
	9 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D106 x H38	D90	165,000
	7 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D131 x H42	D110	170,500
	9 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D131 x H42	D110	187,000
	12 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D156 x H42	D140	220,000
	15 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D156 x H42	D140	242,000
ĐÈN ÂM TRẦN 2182 ĐỔI MÀU					
 <p>LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 110 Chỉ số hoàn màu: 80 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tần nhiệt: Nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP40 Bảo hành: 2 năm</p>	5 W	Đổi màu	D106 x H38	D90	165,000
	7 W	Đổi màu	D131 x H42	D110	209,000
	9 W	Đổi màu	D131 x H42	D110	231,000
ĐÈN ÂM TRẦN SLIM 2183					
 <p>LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 110 Chỉ số hoàn màu: 80 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tần nhiệt: Nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP40 Bảo hành: 2 năm</p>	5 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D90 x H12	D75	110,000
	9 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D142 x H12	D115	154,000
	12 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D142 x H12	D115	159,500
	15 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D170 x H12	D145	198,000
ĐÈN ÂM TRẦN SLIM 2184					
 <p>LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 120 Chỉ số hoàn màu: 80 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tần nhiệt: Nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP40 Bảo hành: 2 năm</p>	5 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W90 x W90 x H12	C75 x C75	115,500
	9 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W142 x W142 x H12	C115 x C115	159,500
	12 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W142 x W142 x H12	C115 x C115	165,000
	15 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W170 x W170 x H12	C145 x C145	198,000

* Đơn giá trên đã bao gồm 10% VAT

TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	ĐƠN GIÁ
ĐÈN ÂM TRẦN 2211					
 <p>LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 90 Chỉ số hoàn màu: 80 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt: Nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP40 Bảo hành: 2 năm</p>	5 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D90 x H47	80 - 82	242,000
	5 W	Đổi màu	D90 x H47	80 - 82	308,000
	7 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D90 x H47	80 - 82	253,000
	7 W	Đổi màu	D90 x H47	80 - 82	330,000
	9W	Vàng/ trung tính/ trắng	D119 x H50	112 - 115	330,000
	9W	Đổi màu	D119 x H50	112 - 115	396,000
	12 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D119 x H50	112 - 115	352,000
	12 W	Đổi màu	D119 x H50	112 - 115	418,000
	15W	Vàng/ trung tính/ trắng	D175 x H56	168 - 170	473,000
	15W	Đổi màu	D175 x H56	168 - 170	528,000
	20W	Vàng/ trung tính/ trắng	D175 x H56	168 - 170	484,000
	20W	Đổi màu	D175 x H56	168 - 170	550,000
	ÂM TRẦN 2201				
 <p>COB Cree Tuổi thọ L70: 30.000h Góc sáng: 24° / 36° / 60° Chỉ số hoàn màu: 90 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt: Nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 2 năm Góc chiếu 24 độ: N2 Góc chiếu 36 độ: N3 Góc chiếu 60 độ: N4</p>	5 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D85 x H75	D75	451,000
	7 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D85 x H75	D75	462,000
	9 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D85 x H75	D75	484,000
	9 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D100 x H90	D90	528,000
	12 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D100 x H90	D90	550,000
	15 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D100 x H90	D90	572,000
	15 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D140 x H110	D120	770,000
	18 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D140 x H110	D120	792,000
	20 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D175 x H120	D140	990,000
	25 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D175 x H120	D140	1,045,000
	30 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D175 x H120	D140	1,100,000
ĐÈN ÂM TRẦN 2202					
 <p>COB Cree Tuổi thọ L70: 30.000h Góc sáng: 24° / 36° / 60° Chỉ số hoàn màu: 90 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt: Nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 2 năm Góc chiếu 24 độ: N2 Góc chiếu 36 độ: N3 Góc chiếu 60 độ: N4</p>	5 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W85 x W85 x H80	D75	451,000
	7 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W85 x W85 x H80	D75	462,000
	9 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W85 x W85 x H80	D75	484,000
	9 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W100 x W100 x H95	D90	528,000
	12 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W100 x W100 x H95	D90	550,000
	15 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W100 x W100 x H95	D90	572,000
	15 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W140 x W140 x H105	D120	770,000
	18 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W140 x W140 x H105	D120	792,000
	20 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W175 x W175 x H120	D140	990,000
	25 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W175 x W175 x H120	D140	1,045,000
	30 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W175 x W175 x H120	D140	1,100,000


* Đơn giá trên đã bao gồm 10% VAT

TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	ĐƠN GIÁ
ÂM TRẦN LUX 5201					
 <p>COB Cree / SSC / Bridgelux Tuổi thọ L70: 50.000h Góc sáng: 24° / 36° / 60° Chỉ số hoàn màu: Ra90 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt: Nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 5 năm Góc chiếu 24 độ: N2 Góc chiếu 36 độ: N3 Góc chiếu 60 độ: N4 Option: Ra95+ Triac / 0-10V / Dali</p>	5 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D85 x H75	D75	660,000
	5 W	Đổi màu	D85 x H75	D75	1,320,000
	7 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D85 x H75	D75	671,000
	7 W	Đổi màu	D85 x H75	D75	1,331,000
	9 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D85 x H75	D75	682,000
	9 W	Đổi màu	D85 x H75	D75	1,342,000
	9 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D100 x H90	D90	748,000
	9 W	Đổi màu	D100 x H90	D90	1,408,000
	12 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D100 x H90	D90	759,000
	12 W	Đổi màu	D100 x H90	D90	1,419,000
	15 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D100 x H90	D90	770,000
	15 W	Đổi màu	D100 x H90	D90	1,540,000
	15 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D140 x H110	D120	935,000
ÂM TRẦN LUX 5202					
 <p>COB Cree / SSC / Bridgelux Tuổi thọ L70: 50.000h Góc sáng: 24° / 36° / 60° Chỉ số hoàn màu: Ra90 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt: Nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 5 năm Góc chiếu 24 độ: N2 Góc chiếu 36 độ: N3 Góc chiếu 60 độ: N4 Option: Ra95+ Triac / 0-10V / Dali</p>	5 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W85 x W85 x H80	D75	660,000
	5 W	Đổi màu	W85 x W85 x H80	D75	1,320,000
	7 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W85 x W85 x H80	D75	671,000
	7 W	Đổi màu	W85 x W85 x H80	D75	1,331,000
	9 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W85 x W85 x H80	D75	682,000
	9 W	Đổi màu	W85 x W85 x H80	D75	1,342,000
	9 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W100 x W100 x H85	D90	748,000
	9 W	Đổi màu	W100 x W100 x H85	D90	1,408,000
	12 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W100 x W100 x H85	D90	759,000
	12 W	Đổi màu	W100 x W100 x H85	D90	1,419,000
	15 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W100 x W100 x H85	D90	770,000
	15 W	Đổi màu	W100 x W100 x H85	D90	1,540,000
	15 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W140 x W140 x H105	D120	935,000

* Đơn giá trên đã bao gồm 10% VAT

TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	ĐƠN GIÁ
ĐÈN ÂM TRẦN MÔ-ĐUN LUX 5203					
 <p>COB Cree / SSC / Bridgelux Tuổi thọ L70: 50.000h Chỉ số hoàn màu: Ra90 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tần nhiệt: Nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 5 năm Góc chiếu 24 độ: N2 Góc chiếu 36 độ: N3 Góc chiếu 60 độ: N4 Option: Ra95+ Triac / 0-10V / Dali Đổi màu ánh sáng mịn</p>	14 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W181 x W181 x H140	C160 x C160	704,000
	28 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W181 x L335 x H140	C160 x C310	1,155,000
	42 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W181 x L485 x H140	C160 x C460	1,650,000
ĐÈN ÂM TRẦN MÔ-ĐUN LUX 5204					
 <p>COB Cree / SSC / Bridgelux Tuổi thọ L70: 50.000h Chỉ số hoàn màu: Ra90 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tần nhiệt: Nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 5 năm Góc chiếu 24 độ: N2 Góc chiếu 36 độ: N3 Góc chiếu 60 độ: N4 Option: Ra95+ Triac / 0-10V / Dali Đổi màu ánh sáng mịn</p>	10 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W135 x W135 x H105	C105 x C105	715,000
	20 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W135 x L225 x H105	C105 x C200	1,265,000
	30 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W135 x L315 x H105	C105 x C290	1,787,500
ÂM TRẦN LUX 5211					
 <p>COB Cree / SSC / Bridgelux Tuổi thọ L70: 50.000h Chỉ số hoàn màu: Ra90 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tần nhiệt: Nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 5 năm Góc chiếu 24 độ: N2 Góc chiếu 38 độ: N3 Option: Ra95+ Triac / 0-10V / Dali Đổi màu ánh sáng mịn Màu viền: Đen bóng: GB Bạc bóng: GS Vàng hồng: GR Ghi mờ: MA Bạc mờ: MS Vàng mờ: MG</p>	5 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D85 x H80	D55	660,000
	7 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D100 x H85	D75	748,000
	10 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D100 x H85	D75	781,000
	15 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D116 x H105	D95	935,000

* Đơn giá trên đã bao gồm 10% VAT

TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	ĐƠN GIÁ
ÂM TRẦN LUX 5212					
 <p>COB Cree / SSC / Bridgelux Tuổi thọ L70: 50.000h Chỉ số hoàn màu: Ra90 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt: Nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 5 năm Góc chiếu 24 độ: N2 Góc chiếu 38 độ: N3 Option: Ra95+ Triac / 0-10V / Dali Đổi màu ánh sáng mịn Màu viền: Đen bóng: GB Bạc bóng: GS Vàng hồng: GR Ghi mờ: MA Bạc mờ: MS Vàng mờ: MG</p>	5 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D58 x H75	D55	660,000
	7 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D85 x H85	D75	748,000
	10 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D85 x H85	D75	781,000
	15 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D110 x H105	D95	935,000

TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ
ĐÈN ỐP NỔI 2181				
 <p>LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 110 Chỉ số hoàn màu: 80 Giá lắp: Bắt vít nở Điện áp vào: 160 - 265 Vac Mặt khúc xạ PMMA, tản nhiệt nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP40 Bảo hành: 2 năm</p>	6 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D90 x H35	165,000
	9 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D145 x H35	214,500
	12 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D145 x H35	225,500
	15 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D170 x H35	277,000
	18 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D170 x H35	286,000
	18 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D225 x H35	319,000
	24 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D225 x H35	440,000
	24 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D300 x H35	550,000
ĐÈN ỐP NỔI 2182				
 <p>LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 110 Chỉ số hoàn màu: 80 Giá lắp: Bắt vít nở Điện áp vào: 160 - 265 Vac Mặt khúc xạ PMMA, tản nhiệt nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP40 Bảo hành: 2 năm</p>	6 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W90 x W90 x H35	170,500
	9 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W145 x W145 x H35	220,000
	12 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W145 x W145 x H35	231,000
	15 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W170 x W170 x H35	286,000
	18 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W170 x W170 x H35	297,000
	18 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W225 x W225 x H35	330,000
	24 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W225 x W225 x H35	451,000
	24 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W300 x W300 x H35	561,000

* Đơn giá trên đã bao gồm 10% VAT

TÊN SẢN PHẨM		CÔNG SUẤT	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ
ĐÈN ỐNG BƠ 2201					
	COB Cree Tuổi thọ L70: 30.000h Góc chiếu: 45 Chỉ số hoàn màu: 90 Giá lắp: Bút vít nở Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 2 năm	10 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D90 x H90	550,000
		15 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D110 x H120	660,000
		20 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D130 x H135	935,000
		30 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D170 x H185	1,320,000
ĐÈN RAY 2201					
	COB Cree Tuổi thọ L70: 30.000h Chỉ số hoàn màu: Ra80 / Ra90 Giá lắp: Ray 2 chân Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 2 năm Góc chiếu 15 độ: N1 Góc chiếu 24 độ: N2 Góc chiếu 36 độ: N3	12 W	Vàng	D50 x L100	682,000
		20 W	Vàng	D80 x L148	935,000
		30 W	Vàng	D90 x L155	1,540,000
ĐÈN PHA PRO 5201					
	LED Philips Lumiled (Hà Lan) Tuổi thọ L70: 50.000h Chỉ số hoàn màu: 70 Giá lắp: Bút vít Điện áp vào: 85 - 305 Vac Thấu kính PC, mặt kính cường lực, vỏ nhôm đúc áp lực Chống sét 10kV Cấp bảo vệ: IP65 Bảo hành: 5 năm Góc chiếu 60 độ: N4 Góc chiếu 90 độ: N5 Góc chiếu 110 độ: N6	50 W	Vàng/ trung tính/ trắng	L310 x W220 x H50	2,860,000
		80 W	Vàng/ trung tính/ trắng	L354 x W245 x H55	3,300,000
		100 W	Vàng/ trung tính/ trắng	L402 x W295 x H60	3,960,000
		150 W	Vàng/ trung tính/ trắng	L430 x W330 x H60	4,950,000
		200 W	Vàng/ trung tính/ trắng	L470 x W360 x H60	6,050,000
		300 W	Vàng/ trung tính/ trắng	L565 x W457 x H65	11,000,000
		400 W	Vàng/ trung tính/ trắng	L585 x W559 x H70	14,300,000
ĐÈN PHA 2181					
	LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 30.000h Góc chiếu: 110 Chỉ số hoàn màu: 80 Giá lắp: Bút vít Điện áp vào: 160 - 265 Vac PF: 0.9 Mặt kính cường lực, vỏ nhôm đúc áp lực Chống sét 3kV Cấp bảo vệ: IP65	20 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W180 x L180 x H40	335,500
		30 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W190 x L223 x H56	533,500
		50 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W250 x L283 x H65	721,600
		100 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W287 x L340 x H92	1,980,000
		150 W	Vàng/ trung tính/ trắng	W325 x L425 x H100	3,080,000


* Đơn giá trên đã bao gồm 10% VAT

TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ
ĐÈN ĐƯỜNG 2191				
 <p>COB Tuổi thọ L70: 30.000h Góc chiếu: H60 x V135 Chỉ số hoàn màu: 80 ĐK Cột: D50/D60 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Mặt kính cường lực, vỏ nhôm đúc áp lực Chống sung sét 4kV Cấp bảo vệ: IP65 Bảo hành: 2 năm</p>	50 W	Vàng/ trắng	L500 x W230 x H80	1,100,000
	80 W	Vàng/ trắng	L720 x W280 x H80	1,815,000
	100 W	Vàng/ trắng	L720 x W280 x H80	1,815,000
	120 W	Vàng/ trắng	L720 x W280 x H95	2,530,000
	150 W	Vàng/ trắng	L720 x W280 x H95	2,530,000
	200 W	Vàng/ trắng	L950 x W340 x H95	3,850,000
ĐÈN ĐƯỜNG PRO 5192				
 <p>LEDs Philips Lumileds (Hà Lan) Tuổi thọ L70: 50.000h Góc chiếu: H100 x V140 Chỉ số hoàn màu: 70 ĐK Cột: D60 Điện áp vào: 80 - 305 Vac Thấu kính PC, Mặt kính cường lực, vỏ nhôm đúc Chống sung sét 10kV Cấp bảo vệ: IP65 Option: Lập trình dim 5 cấp theo thời gian Dim 0-10V / Dali Cảm biến chuyển động Chống sung sét 20kV / 10kA Bảo hành: 5 năm</p>	50 W	Vàng/ trung tính/ trắng	L540 x W203 x H90	2,860,000
	100 W	Vàng/ trung tính/ trắng	L660 x W262 x H95	3,410,000
	150 W	Vàng/ trung tính/ trắng	L720 x W310 x H95	4,620,000
	200 W	Vàng/ trung tính/ trắng	L870 x W310 x H95	6,600,000
ĐÈN ĐƯỜNG PRO 5193				
 <p>LEDs Philips Lumileds (Hà Lan) Tuổi thọ L70: 50.000h Góc chiếu: H75 x V145 Chỉ số hoàn màu: 70 ĐK Cột: D60 Điện áp vào: 80 - 305 Vac PF: 0.9 Thấu kính PC, Mặt kính cường lực, vỏ nhôm đúc áp lực Chống sung sét 10kV Cấp bảo vệ: IP65 Option: Lập trình dim 5 cấp theo thời gian Dim 0-10V / Dali Cảm biến chuyển động Chống sung sét 20kV / 10kA Bảo hành: 5 năm</p>	100 W	Vàng/ trung tính/ trắng	L422 x W310 x H132	3,630,000
	150 W	Vàng/ trung tính/ trắng	L422 x W310 x H132	3,850,000
	150 W	Vàng/ trung tính/ trắng	L522 x W318 x H132	4,730,000
	200 W	Vàng/ trung tính/ trắng	L522 x W318 x H132	5,500,000
	250 W	Vàng/ trung tính/ trắng	L522 x W318 x H132	6,380,000
	300 W	Vàng/ trung tính/ trắng	L650 x W318 x H132	7,700,000

* Đơn giá trên đã bao gồm 10% VAT

TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ
ĐÈN ĐƯỜNG PRO 5211				
 <p>LEDs Philips Lumileds (Hà Lan) Tuổi thọ L70: 50.000h Góc chiếu: H70 x V140 Chỉ số hoàn màu: 70 ĐK Cột: D60 Điện áp vào: 80 - 305 Vac Thấu kính PC, Mặt kính cường lực, vỏ nhôm đúc áp lực Chống sung sét 10kV Cấp bảo vệ: IP65 Option: Lập trình dim 5 cấp theo thời gian Dim 0-10V / Dali Cảm biến chuyển động Chống sung sét 20kV / 10kA Bảo hành: 5 năm</p>	100 W	Vàng/ trung tính/ trắng	495 x 210 x 86	3,960,000
	140 W	Vàng/ trung tính/ trắng	495 x 295 x 86	4,620,000
	180 W	Vàng/ trung tính/ trắng	495 x 295 x 86	4,840,000
	240 W	Vàng/ trung tính/ trắng	600 x 295 x 86	6,600,000
	300 W	Vàng/ trung tính/ trắng	870 x 295 x 86	8,800,000
ĐÈN NHÀ XƯỞNG 2201				
 <p>LEDs Philips Lumiled Tuổi thọ L70: 30.000h Góc chiếu: 90 / 110; 60 / 90 Chỉ số hoàn màu: 70 ĐK Cột: Treo dây / ty ren Điện áp vào: 80 - 305 Vac Thấu kính PC, vỏ nhôm đúc áp lực Chống sung sét 4kV Cấp bảo vệ: IP65 Bảo hành: 2 năm Góc chiếu 60 độ: N4 Góc chiếu 90 độ: N5 Góc chiếu 110 độ: N6</p>	50 W	Vàng/ trắng	D230 x H120	1,650,000
	100 W	Vàng/ trắng	D290 x H120	2,200,000
	150 W	Vàng/ trắng	D345 x H120	2,860,000
	200 W	Vàng/ trắng	D345 x H120	3,630,000
ĐÈN NHÀ XƯỞNG PRO 5202				
 <p>LEDs Philips Lumiled Tuổi thọ L70: 50.000h Chỉ số hoàn màu: 70 ĐK Cột: Treo dây / ty ren Điện áp vào: 80 - 305 Vac Thấu kính PC, vỏ nhôm đúc áp lực Chống sung sét 6kV Cấp bảo vệ: IP65 Bảo hành: 5 năm Góc chiếu 60 độ: N4 Góc chiếu 90 độ: N5 Góc chiếu 110 độ: N6</p>	50 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D240 x H130	3,080,000
	100 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D290 x H130	4,400,000
	150 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D340 x H140	5,500,000
	200 W	Vàng/ trung tính/ trắng	D390 x H155	7,070,000
ĐÈN CÔNG VIÊN 2201				
 <p>LEDs Bridgelux Tuổi thọ L70: 30.000h Góc chiếu: 120; ĐK cột: D60 Chỉ số hoàn màu: 70 Điện áp vào: 160 - 265 Vac / 12Vdc Cấp bảo vệ: IP65 Bảo hành: 2 năm</p>	40 W	Vàng/ trung tính	D600 x H380	4,400,000
	60 W	Vàng/ trung tính	D600 x H380	4,620,000

* Đơn giá trên đã bao gồm 10% VAT

TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ	
ĐÈN CÔNG VIÊN 2202					
	LEDs Bridgelux Tuổi thọ L70: 30.000h Góc chiếu: 360 Chỉ số hoàn màu: 80 Bích đế: 230 x 230, 320 x 320 Điện áp vào: 160 - 265 Vac / 12Vdc Cấp bảo vệ: IP65 Bảo hành: 2 năm	60 W	Vàng/ trung tính	D180 x H3000	8,800,000
	60 W	Vàng/ trung tính	D180 x H4000	9,900,000	

TÊN SẢN PHẨM	LOẠI BÓNG	SỐ BÓNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC	ĐUI	ĐƠN GIÁ	
MÁNG TUÝP 2191							
	Máng tuýp đơn T8 2191 - 600	Bóng tuýp T8 - dài 600mm	1	x	612 x 35 x 18	G13	58,300
	Máng tuýp đơn T8 2191 - 1200	Bóng tuýp T8 - dài 1200mm	1	x	1223 x 35 x 19	G13	63,800
	Máng tuýp đôi T8 2191 - 1200	Bóng tuýp T8 - dài 1200mm	2	x	1235 x 50 x 32	G13	136,400
	Máng tuýp đôi có chóa T8 2191 - 1200	Bóng tuýp T8 - dài 1200mm	2	150	1232 x 160 x 37	G13	185,900
MÁNG TUÝP 1192							
	Máng tuýp đơn T8 1192 - 600	Bóng tuýp T8 - dài 600mm	1	x	612 x 34.5 x 14	G13	35,200
	Máng tuýp đơn T8 1192 - 1200	Bóng tuýp T8 - dài 1200mm	1	x	1223 x 34.5 x 14	G13	41,800
	Máng tuýp đôi T8 1192 - 1200	Bóng tuýp T8 - dài 1200mm	2	x	1223 x 34 x 15	G13	57,200
	Máng tuýp đôi có chóa T8 1192 - 1200	Bóng tuýp T8 - dài 1200mm	2	150	1230 x 129 x 35	G13	136,400
MÁNG TUÝP ÂM TRẦN 2193							
	Máng âm trần T8 2193 - 300 x 600 - 2 bóng	Bóng tuýp T8 - dài 600mm	2		300 x 600	G13	327,800
	Máng âm trần T8 2193 - 600 x 600 - 3 bóng	Bóng tuýp T8 - dài 600mm	3		600 x 600	G13	353,100
	Máng âm trần T8 2193 - 300 x 1200 - 2 bóng	Bóng tuýp T8 - dài 1200mm	2		300 x 1200	G13	405,900
	Máng âm trần T8 2193 - 600 x 1200 - 3 bóng	Bóng tuýp T8 - dài 1200mm	3		600 x 1200	G13	668,800
MÁNG TUÝP CHỐNG ẨM 2211							
	Máng tuýp chống ẩm đơn T8 2211 - 1200	Bóng tuýp T8 - dài 1200mm	1		1259 x 61 x 74	G13	511,500
	Máng tuýp chống ẩm đôi T8 2211 - 1200	Bóng tuýp T8 - dài 1200mm	2		1259 x 98 x 76	G13	550,000

* Đơn giá trên đã bao gồm 10% VAT