

TẬP ĐOÀN DEKKO
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC PHÚC HÀ




BẢNG GIÁ ĐÈN LED
DEKKO



Đơn vị tính: VNĐ/cái (Unit: VND/pc)

TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ	
					THANH TOÁN	
BÓNG TRÒN 2203						
	Epistar chip Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 180, Đui: E27 Chỉ số hoàn màu: Ra80 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt nhôm bọc nhựa Cấp bảo vệ: IP40 Không dùng với chiết áp Bảo hành: 2 năm	5 W	475	Vàng/ trắng	D55 x H105	48,400
	7 W	665	D55 x H105		50,600	
	9 W	855	D60 x H115		56,100	
	12 W	1140	D65 x H130		62,700	
BÓNG TRÒN 2231 (DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP)						
	Quang thông: 475 lm Mức photon: 8 μmol/s Điện áp: 160 - 265 Vac Cấp bảo vệ: IP54 Tuổi thọ: 15000h	6W		Vàng	D60xH109	55,000
BÓNG TRỤ 2201						
	Chip Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 170, Đui: E27 Chỉ số hoàn màu: 80 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt nhôm bọc nhựa Cấp bảo vệ: IP40 Bảo hành: 2 năm	20W	2100	Vàng/ trắng	D80 x H150	99,000
	30W	3200	D100 x H180		126,500	
	40W	4200	D120 x H210		187,000	
	48W	4900	D126 x H215		220,000	
	56W	5800	D140 x H225		269,500	
BÓNG TRỤ DOB 2231						
	Công nghệ DOB - Bảo vệ quá nhiệt Tuổi thọ L70: 20.000h Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt nhôm bọc nhựa Cấp bảo vệ: IP40 Không dùng với chiết áp Bảo hành: 2 năm	20W	2000	Vàng/ trắng	D80 x H140	77,000
	30W	3000	D100 x H180		99,000	
BÓNG TUÝP T8 PC 2201						
	LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 170, Đui: G13 Chỉ số hoàn màu: 80 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Vỏ nhựa PC Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 2 năm	10W	1100	Vàng/ trắng	D26 x L610	80,850
	20W	2100	D26 x L1219		121,000	

* Thông số quang thông áp dụng cho ánh sáng trắng và trung tính, đối với đèn ánh sáng vàng cùng công suất, quang thông sẽ thấp hơn từ 3 -5%.

TÊN SẢN PHẨM		CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ THANH TOÁN
ĐÈN T5 2201						
	LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 140 Chỉ số hoàn màu: 80 Giá lắp: Kẹp Inox bắt vít Điện áp vào: 160 - 265 Vac Vỏ nhựa PC Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 2 năm	9 W	1000	Vàng/ trung tính/ trắng	W15 x H34 x L567	141,900
		18 W	1900		W15 x H34 x L1175	210,100
ĐÈN BÁN NGUYỆT 2211						
	LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 30.000h Góc chiếu: 110 Chỉ số hoàn màu: 80 Giá lắp: Kẹp Inox bắt vít Điện áp vào: 160 - 265 Vac Vỏ nhựa PC, tản nhiệt nhôm 6061 Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 2 năm	20 W	1800	Vàng/ trung tính/ trắng	W75 x H25 x L587	159,500
		20 W	1700	Đổi màu	W75 x H25 x L587	242,000
		40 W	3600	Vàng/ trung tính/ trắng	W75 x H25 x L1187	264,000
		40W	3400	Đổi màu	W75 x H25 x L1187	385,000
		60W	5400	Vàng/ trung tính/ trắng	W75 x H25 x L1187	330,000
ĐÈN BÁN NGUYỆT 2231						
	LED Bridgelux (Mỹ) Màu ánh sáng: 3000K / 4000K / 6500K Chỉ số hoàn màu: Ra80 Góc sáng: 115° Tuổi thọ L70: 30.000h Điện áp vào: 160 - 265 Vac Vỏ nhựa PC, tản nhiệt nhôm 6061 Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 2 năm	20 W	1800	Vàng/ trung tính/ trắng	W60 x H30 x L587	154,000
		40 W	3600		W60 x H30 x L1187	242,000
ĐÈN BÁN NGUYỆT 2201						
	Chip LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Điện áp vào: 160 - 265 Vac Vỏ nhựa PC, tản nhiệt nhôm 6061 Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 2 năm Đui trắng bóng: GW (Tiêu chuẩn) Đui vàng mờ: MG Đui bạc mờ: MS	18 W	2050	Vàng/ trung tính/ trắng	W75 x H25 x L600	154,000
		20W				
		36 W	3600		W75 x H25 x L1200	242,000
		40W				
ĐÈN PANEL BACK-LIT 2201						
	LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 30.000h Góc chiếu: 110 Chỉ số hoàn màu: 80 Giá lắp: Thả trần thạch cao Điện áp vào: 160 - 265 Vac Mặt tản quang nhựa PS, tản nhiệt tôn 0.3mm Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 2 năm	36 W	3600	Vàng/ trung tính/ trắng	W300 x L1200 x H25	770,000
		36 W	3600		W600 x L600 x H25	770,000
		72 W	7200		W600 x L1200 x H25	1,540,000

* Thông số quang thông áp dụng cho ánh sáng trắng và trung tính, đối với đèn ánh sáng vàng cùng công suất, quang thông sẽ thấp hơn từ 3 -5%.

TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	ĐƠN GIÁ THANH TOÁN
ĐÈN ÂM TRẦN 2182						
	5 W	425	Vàng/ trung tính/ trắng	D106 x H38	D90	132,000
	7 W	600		D106 x H38	D90	143,000
	10 W	750		D106 x H38	D90	168,000
	7 W	630		D131 x H42	D110	170,500
	10 W	810		D131 x H42	D110	190,000
	12 W	1350		D156 x H42	D140	220,000
	15 W	1080		D156 x H42	D140	242,000
ĐÈN ÂM TRẦN 2182 (ĐỔI MÀU)						
	5 W	400	Đổi màu	D106 x H38	D90	165,000
	7 W	630	Đổi màu	D131 x H42	D110	209,000
	10 W	810	Đổi màu	D131 x H42	D110	234,000
ĐÈN ÂM TRẦN 2215						
	5 W	450	Vàng/ trung tính/ trắng	D105 x H44	D80	93,500
	5 W	450	Đổi màu	D105 x H44	D80	132,000
	7 W	630	Vàng/ trung tính/ trắng	D105 x H44	D80	99,000
	7 W	630	Đổi màu	D105 x H44	D80	137,500
	7 W	630	Vàng/ trung tính/ trắng	D116 x H50	D90	102,300
	7 W	630	Đổi màu	D116 x H50	D90	140,800
	10 W	765	Vàng/ trung tính/ trắng	D116 x H50	D90	113,000
	10 W	765	Đổi màu	D116 x H50	D90	157,000
	10 W	810	Vàng/ trung tính/ trắng	D140 x H50	D110	135,000
	10 W	810	Đổi màu	D140 x H50	D110	179,000
	12 W	1080	Vàng/ trung tính/ trắng	D140 x H50	D110	143,000
	12 W	1080	Đổi màu	D140 x H50	D110	192,500

* Thông số quang thông áp dụng cho ánh sáng trắng và trung tính, đối với đèn ánh sáng vàng cùng công suất, quang thông sẽ thấp hơn từ 3 -5%.



TÊN SẢN PHẨM		CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	ĐƠN GIÁ THANH TOÁN
ĐÈN ÂM TRẦN 2231							
	LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt: Nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP40 Bảo hành: 2 năm Màu viền: Bạc (silver) Vàng (gold)	5 W	450	Vàng/ trung tính/ trắng	D110 x H45	D75 - D90	96,800
		5 W	450	Đổi màu	D110 x H45	D75 - D90	121,000
		7 W	630	Vàng/ trung tính/ trắng	D110 x H45	D75 - D90	99,000
		7 W	630	Đổi màu	D110 x H45	D75 - D90	123,200
		10 W	765	Vàng/ trung tính/ trắng	D110 x H45	D75 - D90	107,500
		10 W	765	Đổi màu	D110 x H45	D75 - D90	146,000
ĐÈN ÂM TRẦN 2241							
	LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt: Nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP40 Bảo hành: 2 năm Màu viền trang trí (mm): • Bạc: BA • Vàng: VA • Trắng: TR	7 W	595	Vàng/ trung tính/ trắng	D118 x H53	D90	115,500
		7 W	595	Đổi màu	D118 x H53	D90	154,000
		10 W	765	Vàng/ trung tính/ trắng	D118 x H53	D90	124,000
		10 W	765	Đổi màu	D118 x H53	D90	168,000
ĐÈN ÂM TRẦN MỎNG 2242							
	Tuổi thọ L70: 20.000h Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt: Nhôm đúc áp lực Tấm khúc xạ khắc lazer, tuổi thọ cao Cấp bảo vệ: IP40 Bảo hành: 2 năm Chỉ số hoàn màu: 80 Góc chiếu 110 độ	10 W		Vàng/ trung tính/ trắng	D150 x H35	D135	154,250
		12 W			D170 x H35	D160	178,750
ĐÈN ÂM TRẦN SLIM 2183							
	LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 110 Chỉ số hoàn màu: 80 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt: Nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP40 Bảo hành: 2 năm	5 W	350	Vàng/ trung tính/ trắng	D90 x H12	D75	88,000
		10 W	720		D142 x H12	D115	102,000
ĐÈN ÂM TRẦN SLIM 2184							
	LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 120 Chỉ số hoàn màu: 80 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt: Nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP40 Bảo hành: 2 năm	5 W	350	Vàng/ trung tính/ trắng	W90 x W90 x H12	C75 x C75	88,000
		10 W	720		W142 x W142 x H12	C115 x C115	102,000

* Thông số quang thông áp dụng cho ánh sáng trắng và trung tính, đối với đèn ánh sáng vàng cùng công suất, quang thông sẽ thấp hơn từ 3 -5%.

TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	ĐƠN GIÁ THANH TOÁN
ĐÈN ÂM TRẦN 2213						
 LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 90 Chỉ số hoàn màu: 80 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt: Nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP40 Bảo hành: 2 năm	5 W	450	Vàng/ trung tính/ trắng	D90 x H47	80 - 82	242,000
	5 W	450	Đổi màu	D90 x H47	80 - 82	308,000
	7 W	630	Vàng/ trung tính/ trắng	D90 x H47	80 - 82	253,000
	7 W	630	Đổi màu	D90 x H47	80 - 82	330,000
	10 W	810	Vàng/ trung tính/ trắng	D119 x H50	112 - 115	333,000
	10 W	810	Đổi màu	D119 x H50	112 - 115	399,000
	12 W	1080	Vàng/ trung tính/ trắng	D119 x H50	112 - 115	352,000
	12 W	1080	Đổi màu	D119 x H50	112 - 115	418,000
	15W	1350	Vàng/ trung tính/ trắng	D175 x H56	168 - 170	473,000
	15W	1350	Đổi màu	D175 x H56	168 - 170	528,000
	20W	1800	Vàng/ trung tính/ trắng	D175 x H56	168 - 170	484,000
	20W	1800	Đổi màu	D175 x H56	168 - 170	550,000
ĐÈN ÂM TRẦN 2201						
 COB Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 30.000h Góc sáng: 24° / 36° / 60° Chỉ số hoàn màu: 90 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt: Nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 2 năm Góc chiếu 24 độ: N2 Góc chiếu 36 độ: N3 Góc chiếu 60 độ: N4	5 W	450	Vàng/ trung tính/ trắng	D85 x H75	D75	440,000
	7 W	630		D85 x H75	D75	451,000
	10 W	810		D85 x H75	D75	465,000
	10 W	810		D100 x H90	D90	476,000
	12 W	1080		D100 x H90	D90	484,000
	15 W	1350		D100 x H90	D90	495,000
	15 W	1350		D140 x H110	D120	770,000
	18 W	1620		D140 x H110	D120	792,000
	20 W	1800		D175 x H120	D140	990,000
	25 W	2250		D175 x H120	D140	1,045,000
	30 W	2700		D175 x H120	D140	1,100,000

* Thông số quang thông áp dụng cho ánh sáng trắng và trung tính, đối với đèn ánh sáng vàng cùng công suất, quang thông sẽ thấp hơn từ 3 -5%.


TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	ĐƠN GIÁ
ĐÈN ÂM TRẦN 2202						
 COB Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 30.000h Góc sáng: 24° / 36° / 60° Chỉ số hoàn màu: 90 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt: Nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 2 năm Góc chiếu 24 độ: N2 Góc chiếu 36 độ: N3 Góc chiếu 60 độ: N4	5 W	450	Vàng/ trung tính/ trắng	W85 x W85 x H80	D75	440,000
	7 W	630		W85 x W85 x H80	D75	451,000
	10 W	810		W85 x W85 x H80	D75	465,000
	10 W	810		W100 x W100 x H95	D90	476,000
	12 W	1080		W100 x W100 x H95	D90	484,000
	15 W	1350		W100 x W100 x H95	D90	495,000
	15 W	1350		W140 x W140 x H105	D120	770,000
	18 W	1620		W140 x W140 x H105	D120	792,000
	20 W	1800		W175 x W175 x H120	D140	990,000
	25 W	2250		W175 x W175 x H120	D140	1,045,000
	30 W	2700		W175 x W175 x H120	D140	1,100,000

TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ
					THANH TOÁN
ĐÈN ỐP NỔI 2181					
 LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 110 Chỉ số hoàn màu: 80 Gá lắp: Bắt vít nở Điện áp vào: 160 - 265 Vac Mặt khúc xạ PMMA, tản nhiệt nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP40 Bảo hành: 2 năm	12 W	800	Vàng/ trung tính/ trắng	D145 x H35	225,500
ĐÈN ỐP NỔI 2182					
 LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Góc chiếu: 110 Chỉ số hoàn màu: 80 Gá lắp: Bắt vít nở Điện áp vào: 160 - 265 Vac Mặt khúc xạ PMMA, tản nhiệt nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP40 Bảo hành: 2 năm	12 W	800	Vàng/ trung tính/ trắng	W145 x W145 x H35	231,000

* Thông số quang thông áp dụng cho ánh sáng trắng và trung tính, đối với đèn ánh sáng vàng cùng công suất, quang thông sẽ thấp hơn từ 3 -5%.

TÊN SẢN PHẨM		CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ
						THANH TOÁN
ĐÈN ỐNG BƠ 2201						
	COB Cree Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 30.000h Góc chiếu: 45 Chỉ số hoàn màu: 90 Gá lắp: Bắt vít nở Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 2 năm	10 W	900	Vàng/ trung tính/ trắng	D90 x H90	550,000
	15 W	1350	D110 x H120		660,000	
	20 W	1800	D130 x H135		935,000	
	30 W	2700	D170 x H185		1,320,000	
ĐÈN ỐP NỔI TRÒN 2231						
	LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Điện áp vào: 160 - 265 Vac Cấp bảo vệ: IP40 Bảo hành: 2 năm	10 W	1000	Vàng/ trung tính/ trắng	D120 x H42	148,500
		10 W	950	Đổi màu	D120 x H42	176,000
		15 W	1500	Vàng/ trung tính/ trắng	D170 x H44	192,500
		15 W	1425	Đổi màu	D170 x H44	220,000
		20 W	2200	Vàng/ trung tính/ trắng	D222 x H44	253,000
		30 W	3300	Vàng/ trung tính/ trắng	D295 x H44	440,000
ĐÈN ỐP NỔI VUÔNG 2232						
	LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 20.000h Điện áp vào: 160 - 265 Vac Cấp bảo vệ: IP40 Bảo hành: 2 năm	10 W	1000	Vàng/ trung tính/ trắng	120 x 120 x H42	154,000
		10 W	1000	Đổi màu	120 x 120 x H42	181,500
		15 W	1500	Vàng/ trung tính/ trắng	170 x 170 x H44	203,500
		15 W	1500	Đổi màu	170 x 170 x H44	238,500
		20 W	2000	Vàng/ trung tính/ trắng	222 x 222 x H44	264,000
		30 W	3000	Vàng/ trung tính/ trắng	295 x 295 x H44	484,000
ĐÈN RAY 2201						
	COB Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 30.000h Chỉ số hoàn màu: Ra80 / Ra90 Gá lắp: Ray 2 chân Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt nhôm đúc áp lực Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 2 năm Góc chiếu 15 độ: N1 Góc chiếu 24 độ: N2 Góc chiếu 36 độ: N3	12 W	960	Vàng/ trung tính/ trắng	D50 x L100	506,000
		20 W	1600		D80 x L148	704,000
		30 W	2400		D90 x L155	990,000


* Thông số quang thông áp dụng cho ánh sáng trắng và trung tính, đối với đèn ánh sáng vàng cùng công suất, quang thông sẽ thấp hơn từ 3 -5%.

TÊN SẢN PHẨM		CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ
						THANH TOÁN
ĐÈN PHA 2181						
	LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 30.000h Góc chiếu: 110 Chỉ số hoàn màu: 80 Gá lắp: Bắt vít Điện áp vào: 160 - 265 Vac PF: 0.9 Mặt kính cường lực, vỏ nhôm đúc áp lực Chống sung sét 3kV Cấp bảo vệ: IP65	30 W	2700	Vàng/ trung tính/ trắng	W190 x L223 x H56	533,500
		50 W	4500		W250 x L283 x H65	721,600
ĐÈN PHA 2241						
ĐÈN PHA PRO 5201						
	LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 50.000h Góc chiếu: 60 / 90 / 110 Chỉ số hoàn màu: 70 Gá lắp: Bắt vít Điện áp vào: 85 - 305 Vac Thấu kính PC, mặt kính cường lực, vỏ nhôm đúc áp lực Chống sung sét 10kV Cấp bảo vệ: IP65 Bảo hành: 5 năm Góc chiếu 60 độ: N4 Góc chiếu 90 độ: N5 Góc chiếu 110 độ: N6	50 W	6250	Vàng/ trung tính/ trắng	L310 x W220 x H50	3,217,500
		80 W	10000		L354 x W245 x H55	3,712,500
		100 W	12500		L402 x W295 x H60	4,455,000
		150 W	18750		L430 x W330 x H60	5,568,750
		200 W	25000		L470 x W360 x H60	6,806,250
		300 W	37500		L565 x W457 x H65	12,375,000
		400 W	50000		L585 x W559 x H70	16,087,500
ĐÈN ĐƯỜNG 2191						
	COB Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 30.000h Góc chiếu: H60 x V135 Chỉ số hoàn màu: 80 ĐK Cột: D50/D60 Điện áp vào: 160 - 265 Vac Mặt kính cường lực, vỏ nhôm đúc áp lực Chống sung sét 4kV Cấp bảo vệ: IP65 Bảo hành: 2 năm	50 W	4750	Vàng/ trắng	L500 x W230 x H80	1,237,500
		80 W	7600		L720 x W280 x H80	2,035,000
		100 W	9500		L720 x W280 x H80	2,035,000
		120 W	11400		L720 x W280 x H95	2,843,500
		150 W	14250		L720 x W280 x H95	2,843,500
		200 W	19000		L950 x W340 x H95	4,334,000


* Thông số quang thông áp dụng cho ánh sáng trắng và trung tính, đối với đèn ánh sáng vàng cùng công suất, quang thông sẽ thấp hơn từ 3 -5%.

TÊN SẢN PHẨM		CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ
						THANH TOÁN
ĐÈN ĐƯỜNG PRO 5192						
	LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 50.000h Góc chiếu: H100 x V140 Chỉ số hoàn màu: 70 ĐK Cột: D60 Điện áp vào: 80 - 305 Vac Thấu kính PC, Mặt kính cường lực, vỏ nhôm đúc Chống sung sét 10kV Cấp bảo vệ: IP65 Option: Lập trình dim 5 cấp theo thời gian Dim 0-10V / Dali Cảm biến chuyển động Chống sung sét 20kV/10kA Bảo hành: 5 năm	50 W	6500	Vàng/ trung tính/ trắng	L540 x W203 x H90	3,217,500
	100 W	12000	L660 x W262 x H95		3,836,250	
	150 W	18750	L720 x W310 x H95		5,197,500	
	200 W	26000	L870 x W310 x H95		7,425,000	
ĐÈN ĐƯỜNG PRO 5193						
	LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 50.000h Góc chiếu: H75 x V145 Chỉ số hoàn màu: 70 ĐK Cột: D60 Điện áp vào: 80 - 305 Vac PF: 0.9 Thấu kính PC, Mặt kính cường lực, vỏ nhôm đúc áp lực Chống sung sét 10kV Cấp bảo vệ: IP65 Option: Lập trình dim 5 cấp theo thời gian Dim 0-10V / Dali Cảm biến chuyển động Chống sung sét 20kV/10kA Bảo hành: 5 năm	100 W	13000	Vàng/ trung tính/ trắng	L422 x W310 x H132	4,083,750
		150 W	18000		L422 x W310 x H132	4,331,250
		150 W	19500		L522 x W318 x H132	5,321,250
		200 W	25000		L522 x W318 x H132	6,187,500
		250 W	30000		L522 x W318 x H132	7,177,500
		300 W	36000		L650 x W318 x H132	8,662,500
ĐÈN ĐƯỜNG PRO 5211						
	LED Bridgelux (Mỹ) Góc sáng: 70°-140° Tuổi thọ L70: 50.000h Điện áp vào: 80 - 305 Vac Thấu kính PC, Mặt kính cường lực, vỏ nhôm đúc áp lực Chống sung sét 10kV Cấp bảo vệ: IP65 Option: Lập trình dim 5 cấp theo thời gian Dim 0-10V / Dali Cảm biến chuyển động Chống sung sét 20kV/10kA Bảo hành: 5 năm	100 W	12500	Vàng/ trung tính/ trắng	495 x 210 x 86	4,455,000
		140 W	18200		495 x 295 x 86	5,197,500
		180 W	22500		495 x 295 x 86	5,445,000
		240 W	30000		600 x 295 x 86	7,425,000
		300 W	37500		870 x 295 x 86	9,900,000

* Thông số quang thông áp dụng cho ánh sáng trắng và trung tính, đối với đèn ánh sáng vàng cùng công suất, quang thông sẽ thấp hơn từ 3 -5%.

TÊN SẢN PHẨM		CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ
						THANH TOÁN
ĐÈN NHÀ XƯỞNG 2201						
	LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 30.000h Góc chiếu: 90 / 110; 60 / 90 Chỉ số hoàn màu: 70 ĐK Cột: Treo dây / ty ren Điện áp vào: 80 - 305 Vac Thấu kính PC, vỏ nhôm đúc áp lực Chống sung sét 4kV Cấp bảo vệ: IP65 Bảo hành: 2 năm Góc chiếu 60 độ: N4 Góc chiếu 90 độ: N5 Góc chiếu 110 độ: N6	100 W	11500	Vàng/ trắng	D290 x H120	2,475,000
ĐÈN NHÀ XƯỞNG 2241						
ĐÈN NHÀ XƯỞNG 2212						
	LED Bridgelux (Mỹ) Màu ánh sáng: 3000K / 6500K Tuổi thọ L70: 30.000h Điện áp vào: 80 - 305 Vac Thấu kính PC, vỏ nhôm đúc áp lực Chống sung sét 4kV Cấp bảo vệ: IP65 Bảo hành: 2 năm Góc chiếu 60 độ: N4 Góc chiếu 90 độ: N5 Góc chiếu 110 độ: N6	100 W	11500	Vàng/ trắng	D420 x H300	2,233,000
		150 W	17250	Vàng/ trắng	D480 x H300	2,948,000
		200 W	23000	Vàng/ trắng	D480 x H300	3,718,000
ĐÈN NHÀ XƯỞNG PRO 5202						
	LED Bridgelux (Mỹ) Màu ánh sáng: 3000K / 4000K / 6500K Tuổi thọ L70: 50.000h Điện áp vào: 80 - 305 Vac Thấu kính PC, vỏ nhôm đúc áp lực Chống sung sét 6kV Cấp bảo vệ: IP65 Bảo hành: 5 năm Góc chiếu 60 độ: N4 Góc chiếu 90 độ: N5 Góc chiếu 110 độ: N6	50 W	6250	Vàng/ trung tính/ trắng	D240 x H130	3,905,000
		100 W	12500		D290 x H130	5,577,000
		150 W	18750		D340 x H140	6,963,000
		200 W	25000		D390 x H155	8,954,000

* Thông số quang thông áp dụng cho ánh sáng trắng và trung tính, đối với đèn ánh sáng vàng cùng công suất, quang thông sẽ thấp hơn từ 3 -5%.

TÊN SẢN PHẨM		LOẠI BÓNG	SỐ BÓNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC	ĐUÔI	ĐƠN GIÁ
							THANH TOÁN
MÁNG TUÝP 2191							
	Máng tuýp đơn T8 2191 - 600	Bóng tuýp T8 - dài 600mm	1	x	612 x 35 x 18	G13	58,300
	Máng tuýp đơn T8 2191 - 1200	Bóng tuýp T8 - dài 1200mm	1	x	1223 x 35 x 19	G13	63,800
	Máng tuýp đôi T8 2191 - 1200	Bóng tuýp T8 - dài 1200mm	2	x	1235 x 50 x 32	G13	136,400
	Máng tuýp đôi có chóa T8 2191 - 1200	Bóng tuýp T8 - dài 1200mm	2	150	1232 x 160 x 37	G13	185,900
MÁNG TUÝP 1192							
	Máng tuýp đơn T8 1192 - 600	Bóng tuýp T8 - dài 600mm	1	x	612 x 34.5 x 14	G13	35,200
	Máng tuýp đơn T8 1192 - 1200	Bóng tuýp T8 - dài 1200mm	1	x	1223 x 34.5 x 14	G13	38,500
	Máng tuýp đôi T8 1192 - 1200	Bóng tuýp T8 - dài 1200mm	2	x	1223 x 34 x 15	G13	57,200
	Máng tuýp đôi có chóa T8 1192 - 1200	Bóng tuýp T8 - dài 1200mm	2	150	1230 x 129 x 35	G13	99,000
MÁNG TUÝP ÂM TRẦN 2193							
	Máng âm trần T8 2193 - 300 x 600 - 2 bóng	Bóng tuýp T8 - dài 600mm	2		300 x 600	G13	327,800
	Máng âm trần T8 2193 - 600 x 600 - 3 bóng	Bóng tuýp T8 - dài 600mm	3		600 x 600	G13	353,100
	Máng âm trần T8 2193 - 300 x 1200 - 2 bóng	Bóng tuýp T8 - dài 1200mm	2		300 x 1200	G13	405,900
	Máng âm trần T8 2193 - 600 x 1200 - 3 bóng	Bóng tuýp T8 - dài 1200mm	3		600 x 1200	G13	668,800
MÁNG TUÝP CHỐNG ẨM 2211							
	Máng tuýp chống ẩm đơn T8 2211 - 1200	Bóng tuýp T8 - dài 1200mm	1		1259 x 61 x 74	G13	412,500
	Máng tuýp chống ẩm đôi T8 2211 - 1200	Bóng tuýp T8 - dài 1200mm	2		1259 x 98 x 76	G13	440,000

* Thông số quang thông áp dụng cho ánh sáng trắng và trung tính, đối với đèn ánh sáng vàng cùng công suất, quang thông sẽ thấp hơn từ 3 -5%.

TÊN SẢN PHẨM		CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ THANH TOÁN
MODUL MR16 2221						
	Chỉ số hoàn màu: Ra80 Góc sáng: 15° / 24° / 36° / 60° Tuổi thọ L70: 20.000h Điện áp vào: 160 - 265 Vac Tản nhiệt: Nhôm 6063 Cấp bảo vệ: IP20 Bảo hành: 2 năm Góc chiếu 15 độ: N1 Góc chiếu 24 độ: N2 Góc chiếu 36 độ: N3 Góc chiếu 60 độ: N4 Option: Ra95+ Triac / 0-10V / Dali	5 W	400	Vàng/ trung tính/ trắng	D50 x H43	275,000
		7 W	560		D50 x H43	275,000
		9 W	720		D50 x H58	286,000
		12 W	960		D50 x H65	297,000

VÀNH	MÃ KHO	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOẾT	ĐƠN GIÁ THANH TOÁN
	Vành nhựa MR16 âm trần KZN0275	D88x32	75	48,400
	Vành nhựa MR16 âm trần KZN1375	D90x29	75	60,300
	Vành nhựa MR16 âm trần 1 modul KZN038080	93 x 93 x 29	80 x 80	70,200
	Vành nhựa MR16 âm trần 2 modul KZN038016	173 x 93 x 29	80 x 160	130,100
	Vành nhựa MR16 âm trần 3 modul KZN038240	252 x 93 x 29	80 x 240	191,700
	Vành nhựa MR16 âm trần KZN0785A	93 x 93 x 53	85	95,200
	Vành nhựa MR16 âm trần KZN0885A	D93 x 53	85	95,200
	Vành nhựa MR16 âm trần KZN0885B	D93 x 69	85	95,200
	Vành nhựa MR16 âm trần KZN1175BH	D88 x 39	75	130,100
	Vành nhựa MR16 âm trần KZN1175BT vành vàng	D88 x 39	75	130,100
	Vành nhựa MR16 âm trần KZN1175C	D88 x 39	75	86,900
	Vành nhựa MR16 âm trần KZN1370A	D86 x 40	75	43,500

* Thông số quang thông áp dụng cho ánh sáng trắng và trung tính, đối với đèn ánh sáng vàng cùng công suất, quang thông sẽ thấp hơn từ 3 -5%.