

TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG	MÀU ÁNH SÁNG	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ
					THANH TOÁN
ĐÈN ĐƯỜNG PRO 5192					
 <p>LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 50.000h Góc chiếu: H100 x V140 Chỉ số hoàn màu: 70 ĐK Cột: D60 Điện áp vào: 80 - 305 Vac Thấu kính PC, Mặt kính cường lực, vỏ nhôm đúc Chống sung sét 10kV Cấp bảo vệ: IP65 Option: Lập trình dim 5 cấp theo thời gian Dim 0-10V / Dali Cảm biến chuyển động Chống sung sét 20kV/10kA Bảo hành: 5 năm</p>	50 W	6500	Vàng/ trung tính/ trắng	L540 x W203 x H90	3,217,500
	100 W	12000	Vàng/ trung tính/ trắng	L660 x W262 x H95	3,836,250
	150 W	18750	Vàng/ trung tính/ trắng	L720 x W310 x H95	5,197,500
	200 W	26000	Vàng/ trung tính/ trắng	L870 x W310 x H95	7,425,000
ĐÈN ĐƯỜNG PRO 5193					
 <p>LED Bridgelux (Mỹ) Tuổi thọ L70: 50.000h Góc chiếu: H75 x V145 Chỉ số hoàn màu: 70 ĐK Cột: D60 Điện áp vào: 80 - 305 Vac PF: 0.9 Thấu kính PC, Mặt kính cường lực, vỏ nhôm đúc áp lực Chống sung sét 10kV Cấp bảo vệ: IP65 Option: Lập trình dim 5 cấp theo thời gian Dim 0-10V / Dali Cảm biến chuyển động Chống sung sét 20kV/10kA Bảo hành: 5 năm</p>	100 W	13000	Vàng/ trung tính/ trắng	L422 x W310 x H132	4,083,750
	150 W	18000	Vàng/ trung tính/ trắng	L422 x W310 x H132	4,331,250
	150 W	19500	Vàng/ trung tính/ trắng	L522 x W318 x H132	5,321,250
	200 W	25000	Vàng/ trung tính/ trắng	L522 x W318 x H132	6,187,500
	250 W	30000	Vàng/ trung tính/ trắng	L522 x W318 x H132	7,177,500
	300 W	36000	Vàng/ trung tính/ trắng	L650 x W318 x H132	8,662,500
ĐÈN ĐƯỜNG PRO 5211					
 <p>LED Bridgelux (Mỹ) Góc sáng: 70°-140° Tuổi thọ L70: 50.000h Điện áp vào: 80 - 305 Vac Thấu kính PC, Mặt kính cường lực, vỏ nhôm đúc áp lực Chống sung sét 10kV Cấp bảo vệ: IP65 Option: Lập trình dim 5 cấp theo thời gian Dim 0-10V / Dali Cảm biến chuyển động Chống sung sét 20kV/10kA Bảo hành: 5 năm</p>	100 W	12500	Vàng/ trung tính/ trắng	495 x 210 x 86	4,455,000
	140 W	18200	Vàng/ trung tính/ trắng	495 x 295 x 86	5,197,500
	180 W	22500	Vàng/ trung tính/ trắng	495 x 295 x 86	5,445,000
	240 W	30000	Vàng/ trung tính/ trắng	600 x 295 x 86	7,425,000
	300 W	37500	Vàng/ trung tính/ trắng	870 x 295 x 86	9,900,000

* Thông số quang thông áp dụng cho ánh sáng trắng và trung tính, đối với đèn ánh sáng vàng cùng công suất, quang thông sẽ thấp hơn từ 3 -5%.